

## M010 Acrylgrund

### Einsatzbereich

Fleckenblockierende, weisse Grundierung für starre, nicht saugende Untergründe Innen und Aussen, wie Holz- und Holzwerkstoffe, rostfreie Metalle, verzinktes Eisen, Beton, Fiberezement und festhaftende Kunstharzfarben.

### Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR Satinée.

### Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

### Verarbeitungshinweise

Verbrauch	ca. 100 - 150 g/m <sup>2</sup>
Verdünnung	mit Wasser max. 10%
Applikation	streichen, rollen oder spritzen
Trocknung	schleifbar nach 4 Stunden, überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

### Inhaltsstoffe

Wasser 45%, Reinacrylat-Harz 21.5%, Titandioxid 17.5%, Marmormehl 9.2%, Talkum 5%, Dipropylenglykol-n-butyläther 0.8%, Acryl- und Polyurethanverdickungsmittel 0.5%, Pigmentnetzmittel und Entschäumer 0.5%.

## Technisches Merkblatt

### Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/g Wb. EU-Grenzwert: 2010 30 g/l. Enthält 9 g/l VOC.

GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Schweizer Umweltetikette Klasse C.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

### Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.