

M013 Tiefgrund

Einsatzbereich

Transparente Tiefgrundierung für die wasserabweisende, verfestigende Grundierung von mineralischen Untergründen wie Putze, Beton, mineralische Altanstriche, Gips, Gipskarton, Weissputz und Mauerwer.

Empfohlene Deckanstriche

kt.COLOR Emulsion, Satinée.

Untergrundvorbereitung

Generell müssen Untergründe frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. Nicht unter 5°C (Temperatur des Untergrunds) verarbeiten.

Verarbeitungshinweise

Verbrauch	100 - 400 g/m ² , abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur des Unter- grunds.
Verdünnung Applikation	mit Wasser bis 25% streichen, spritzen oder rollen
Trocknung	überstreichbar nach 4-6 Stunden
Reinigung	mit Wasser

Inhaltsstoffe

Wasser 87.3%, Styrolacrylat-Harz 10.2%, Polysiloxan 2.5%, 200 ppm MIT/BIT/Zink-Konservierungsmittel.

Kennzeichnung

Schweizer Umweltetikette Klasse C.
ChemVOCFarbV: Kat. A/g Wb.
EU-Grenzwert: 2010 30 g/L.
GefStoffV: Keine Kennzeichnung nach EU-Richtlinie. Kein Gefahrgut.
Entspricht MINERGIE-ECO 2011
Schweizer Umweltetikette Klasse C.

Technisches Merkblatt

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Während und nach der Verarbeitung für gute Belüftung sorgen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.